



*Opérateur pour portail  
coulissant résidentiel et  
industriel à usage intensif*

- ✓ Usage intensif
- ✓ Lubrification à bain d'huile

**AG2000-1000-1** Motoréducteur irréversible 230 Vac avec armoire + 1 émetteur, lubrification à bain d'huile  
Vantail max 1000 kg

**AG2000-1600** Motoréducteur irréversible 230 Vac, lubrification à bain d'huile avec embrayage mécanique réglable  
Vantail max 1600 kg

**AG2000T** Motoréducteur irréversible 400 Vac, lubrification à bain d'huile avec embrayage mécanique réglable  
Vantail max 1600 kg

#### Caractéristiques techniques :

	<b>AG2000-1000-1</b>	<b>AG2000-1600</b>	<b>AG2000T</b>
Alimentation :	230 Vac	230 Vac	380 Vac
Alimentation moteur :	230 Vac	230 Vac	380 Vac
Puissance moteur :	330 W	360 W	500 W
Courant absorbé :	1,7 A	1,8 A	1,5 A
Condensateur :	16 µF	16 µF	-
Régime moteur :	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Pignon :	M4-Z16	M4-Z16	M4-Z16
Vitesse à vide :	10 m/min	10 m/min	10 m/min
Niveau sonore :	<30 dBA	<30 dBA	<30 dBA
Cycle de travail :	50%	50%	80%
Protection thermique :	140°C	140°C	140°C
Fins de course :	électromécaniques	électromécaniques	électromécaniques
Vantail max :	1000 kg	1600 kg	1600 kg
Poids moteur :	13 kg	13 kg	13 kg
Dimensions moteur :	300x255x145 mm	300x255x145 mm	300x255x145 mm
Temp. fonctionnement :	-20/+55°C	-20/+55°C	-20/+55°C
Indice de protection :	IP 44	IP 44	IP 44