



Motoréducteur électromécanique irréversible pour portails à battants, dimension maxi du vantaill 3 m et 600 kg.

- ✓ Design et technologie : une ligne élégante formée de 2 coques en aluminium moulé sous pression
- ✓ Installation, entretien faciles et rapides grâce aux connecteurs moteurs
- ✓ Mécanique fiable et silencieuse : la transmission mécanique est conçue pour offrir une plage d'utilisation supérieure à la norme
- ✓ Déverrouillage simple avec clé personnalisée et poignée manuelle pratique

JET230FP

Motoréducteur irréversible 230 Vac pour portail à battant, rapide avec fins de course en ouverture, course 360 mm.
Vantaill maxi 3 m et 600 Kg

JET24

Motoréducteur irréversible 24 Vdc pour portail à battant, avec fins de course en ouverture, course 360 mm.
Vantaill maxi 3 m et 600 Kg



JET230FP-KIT

Kit incluant :

- 2 motoréducteurs JET230FP
- 1 centrale de commande
- 1 jeu de photocellules
- 1 émetteur radio quadricanal
- 1 clignotant

Caractéristiques techniques :

	JET230FP	JET24
Alimentation :	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur :	230 Vdc	24 Vdc
Puissance moteur :	200 W	50 W
Temp. fonctionnement :	-20/+55°C	-20/+55°C
Course :	360 mm	360 mm
Vitesse :	0,016 m/s	0,013 ÷ 0,020 m/s
Cycle de travail :	30%	90%
Poids automatisme :	8 Kg	7 Kg
Dimensions :	100 x 820 x 110 mm	
Dimensions maxi vantaill :	3 m / 600 Kg	